# 

## 180mmサンダポリッシャ

# 進化する使いやすさ 新サンダポリッシ

不意の傷つきを防ぐギヤハウジングカバーで安心作業。



# makita

作業にあわせた回転数の目安

1,000~

1,500

600~

~3,200

800

作業内容

コンパウンド仕上げ(研磨剤)

細かいスリ傷の補修に最適。

ワックス仕上げ(固形、液体)

ムラなくのばせて見違える輝き。

研削 塗装はがし、サビ落としに。

# 楽・速・美でポリッシング&サンディング

# 洗練された使いやすさで快適作業



傷つき防止 ギヤハウジングカバー

ボディへの傷つきを防止する 保護カバー付。



### ソフトグリップ付 ループハンドル

握る位置を選ばず、滑りにくいので、 低い所もラクに磨けます。



### モータを守る ダストカバー

ウールボンネットの屑などが 内部に侵入する事を防ぎます。



### 主要機能

つや

出し

能力(mm)	回転数 (min <sup>-1</sup> )[回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量 (kg)	コード (m)	振動3軸合成値 (m/s²) ※1	標準付属品
ウールパッド180 (サンディングディスク180)	0~3,200	単相 100	10	950	431×198×187	3.3	2.5	2.5(サンダ) 2.5(ポリッシャ)	ウールパッド180(A-25498)・ループハンドル ボルト(2本)・スリーブ18・六角棒レンチ

※1振動3軸合成値はEN60745-2-3規格に基づき測定。

### 別販売品

●サンディングディスク (各10枚入) コンクリートの研削・ 塗装はがし等に。

使用にはラバーパッド170・ ロックナット16-48・ロックナットレンチ28が必要です。

外径(mm)	粒度	部品番号	曲 格
180	16	A-23771	2,900円
180	20	A-23787	2,900円
180	24	A-23793	2,700円
180	30	A-23802	2,700円

外径(mm)	粒度	部品番号	価 格
180	50	A-23818	2,500円
180	80	A-23824	2,400円
180	100	A-23830	2,400円
180	120	A-23846	2,400円

●ロックテット 16-48		
部品番号	価 格	
224523-6	600円	

●ウールバッド (マジック式) パッド165を 併用してください。		A-33819 平面研磨向け 毛足約5mm	A-25498 曲面研磨向け 毛足約25mm
外径(mm)	部	品番号	価格
190	A-33819		4,500円
180	A-25498 (標準付属品)		3,000円

●パッド(マジック式) ウールパッド使用時に 併用してください。 (標準付属品)
---------------------------------------------------



外径(mm)	部品番号	価格
165	A-44688	2,400円

●ラバーパッド170
サンディングディスク使用時に
併用してください。



外径(mm)	部品番号	価格
170	743012-7	1,700円

●ロックナッ	ト
レンチ28	3

	部品番号	価格
	782412-6	320円

### ⚠ 注 意 | 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- ■振動3軸合成値の詳細は JEMA 〔( 社 ) 日本電機工業会〕 ウェブサイト: (http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
- ■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- ■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- ■このカタログの内容は2014年5月現在のものです。

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8 TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642